

Leistungserklärung gem. Anhang III Verordnung (EU) Nr. 305/2011    **StyleBoard MDF basic - Code 1200**  
**Platten für nicht tragende und allgemeine Zwecke zur Verwendung im Trockenbereich**

Zutreffende harmonisierte Norm: EN 13986:2004

---

Der Hersteller bewertet und überprüft die Leistungsbeständigkeit dieses Produktes gem. System 4, EN 13986.  
Er hat eine werkseigene Produktionskontrolle gem. EN 13986 eingerichtet.

---

<b>Dicke (Nennmaß)</b>	> 9 mm bis ≤ 11,9 mm
<b>Technische Klasse (EN 622-5)</b>	UL1-MDF
<b>Brandverhalten, Euroklasse (EN 13986)</b>	D-s2, d0
<b>Einsatzbedingungen (EN 1995-1-1)</b>	Nutzungsstufe 1
<b>Gehalt, Pentachlorphenol</b>	< 5 ppm
<b>Klasse, Formaldehydabgabe (EN 13986)</b>	E1
<b>Querzugfestigkeit (EN 319)</b>	0,50 N/mm <sup>2</sup>
<b>Biegefestigkeit (EN 310)</b>	23 N/mm <sup>2</sup>
<b>Biege-E-Modul (EN 310)</b>	2400 N/mm <sup>2</sup>

---

Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH • Ingolstädter Str. 51 • 92318 Neumarkt • [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)  
Fon: ++49 (0) 9181 - 28 480 • Fax: ++49 (0) 9181 - 28 482 • Mail: [info@pfleiderer.com](mailto:info@pfleiderer.com)



i. V. Claus Seemann (Leitung Produktmanagement Träger)

25.07.2013

Leistungserklärung gem. Anhang III Verordnung (EU) Nr. 305/2011    **StyleBoard MDF basic - Code 1200**  
**Platten für nicht tragende und allgemeine Zwecke zur Verwendung im Trockenbereich**

Zutreffende harmonisierte Norm: EN 13986:2004

---

Der Hersteller bewertet und überprüft die Leistungsbeständigkeit dieses Produktes gem. System 4, EN 13986.  
Er hat eine werkseigene Produktionskontrolle gem. EN 13986 eingerichtet.

---

<b>Dicke (Nennmaß)</b>	12 mm
<b>Technische Klasse (EN 622-5)</b>	UL1-MDF
<b>Brandverhalten, Euroklasse (EN 13986)</b>	D-s2, d0
<b>Einsatzbedingungen (EN 1995-1-1)</b>	Nutzungsstufe 1
<b>Gehalt, Pentachlorphenol</b>	< 5 ppm
<b>Klasse, Formaldehydabgabe (EN 13986)</b>	E1
<b>Querzugfestigkeit (EN 319)</b>	0,50 N/mm <sup>2</sup>
<b>Biegefestigkeit (EN 310)</b>	22 N/mm <sup>2</sup>
<b>Biege-E-Modul (EN 310)</b>	2200 N/mm <sup>2</sup>

---

Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH • Ingolstädter Str. 51 • 92318 Neumarkt • [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)  
Fon: ++49 (0) 9181 - 28 480 • Fax: ++49 (0) 9181 - 28 482 • Mail: [info@pfleiderer.com](mailto:info@pfleiderer.com)



i. V. Claus Seemann (Leitung Produktmanagement Träger)

25.07.2013

Leistungserklärung gem. Anhang III Verordnung (EU) Nr. 305/2011    **StyleBoard MDF basic - Code 1200**  
**Platten für nicht tragende und allgemeine Zwecke zur Verwendung im Trockenbereich**

Zutreffende harmonisierte Norm: EN 13986:2004

---

Der Hersteller bewertet und überprüft die Leistungsbeständigkeit dieses Produktes gem. System 4, EN 13986.  
Er hat eine werkseigene Produktionskontrolle gem. EN 13986 eingerichtet.

---

<b>Dicke (Nennmaß)</b>	> 12 mm bis ≤ 19 mm
<b>Technische Klasse (EN 622-5)</b>	UL1-MDF
<b>Brandverhalten, Euroklasse (EN 13986)</b>	D-s2, d0
<b>Einsatzbedingungen (EN 1995-1-1)</b>	Nutzungsstufe 1
<b>Gehalt, Pentachlorphenol</b>	< 5 ppm
<b>Klasse, Formaldehydabgabe (EN 13986)</b>	E1
<b>Querzugfestigkeit (EN 319)</b>	0,50 N/mm <sup>2</sup>
<b>Biegefestigkeit (EN 310)</b>	22 N/mm <sup>2</sup>
<b>Biege-E-Modul (EN 310)</b>	2100 N/mm <sup>2</sup>

---

Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH • Ingolstädter Str. 51 • 92318 Neumarkt • [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)  
Fon: ++49 (0) 9181 - 28 480 • Fax: ++49 (0) 9181 - 28 482 • Mail: [info@pfleiderer.com](mailto:info@pfleiderer.com)



i. V. Claus Seemann (Leitung Produktmanagement Träger)

25.07.2013

Leistungserklärung gem. Anhang III Verordnung (EU) Nr. 305/2011    **StyleBoard MDF basic - Code 1200**  
**Platten für nicht tragende und allgemeine Zwecke zur Verwendung im Trockenbereich**

Zutreffende harmonisierte Norm: EN 13986:2004

---

Der Hersteller bewertet und überprüft die Leistungsbeständigkeit dieses Produktes gem. System 4, EN 13986.  
Er hat eine werkseigene Produktionskontrolle gem. EN 13986 eingerichtet.

---

<b>Dicke (Nennmaß)</b>	> 19 mm bis ≤ 25 mm
<b>Technische Klasse (EN 622-5)</b>	UL1-MDF
<b>Brandverhalten, Euroklasse (EN 13986)</b>	D-s2, d0
<b>Einsatzbedingungen (EN 1995-1-1)</b>	Nutzungsstufe 1
<b>Gehalt, Pentachlorphenol</b>	< 5 ppm
<b>Klasse, Formaldehydabgabe (EN 13986)</b>	E1
<b>Querzugfestigkeit (EN 319)</b>	0,50 N/mm <sup>2</sup>
<b>Biegefestigkeit (EN 310)</b>	20 N/mm <sup>2</sup>
<b>Biege-E-Modul (EN 310)</b>	2000 N/mm <sup>2</sup>

---

Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH • Ingolstädter Str. 51 • 92318 Neumarkt • [www.pfleiderer.com](http://www.pfleiderer.com)  
Fon: ++49 (0) 9181 - 28 480 • Fax: ++49 (0) 9181 - 28 482 • Mail: [info@pfleiderer.com](mailto:info@pfleiderer.com)



i. V. Claus Seemann (Leitung Produktmanagement Träger)

25.07.2013